

Roland®

STIKA

便携式刻字机

SV-15/12/8



轻松创造
丰富多彩的设计图案



型号
SV-15
340 毫米 (15")
便携式刻字机



型号
SV-12
250 毫米 (12")
便携式刻字机



型号
SV-8
160 毫米 (8")
便携式刻字机

STIKA SV-15/12/8 性能特点:

- 便携、易用,适合学校、商店、企业和家庭等各类用途
- 标志、标牌、贴纸、标签、车身广告、橱窗、和热转印等刻绘应用
- 完整刻字解决方案,开箱即用
- 包含 Roland CutStudio 刻绘设计软件
- 轻松连接标准桌面型打印机进行循边切割,无需任何附加设备
- 排版功能让 STIKA 轻松制造大型的标志至 64 分割块 (横向 8 块,纵向 8 块)
- 精确介质定位辅助,确保成品质量
- 配备 USB 接口,与 PC 连接方便简单



完整的解决方案,使用方便的软件

Roland CutStudio 刻绘设计软件

STIKA 便携式刻字机配备了最新版本 Roland CutStudio 软件,为用户提供简单易用而十分强大的功能。从简单的刻字到丰富多彩的设计图案,CutStudio 都能为您轻松创建。使用 CutStudio,您可以绘制并编辑圆形和曲线、曲线循边加入文字、导入照片和 jpg/bmp 图形文件。

此外,CutStudio 更可结合方形、圆形、多边形、直线和曲线创造出更复杂的图形。CutStudio 适用于 Windows 98 SE/Me/2000/XP 和支持以插件方式配合 Windows 版本的 Adobe® Illustrator® 9/10/CS/CS2 和 CorelDRAW® 10/11/12 以及 Mac 版本的 Adobe® Illustrator® 9/10/CS/CS2 使用,使用上述软件的用户可以直接把数据传送至 STIKA 刻绘。



Roland STIKA Navi 软操作面板

STIKA 刻字机配备了 STIKA Navi 软操作面板,这是本产品独一无二的特色,这个特色进一步简化了乙烯材料刻字过程,并有助于最充分地利用介质。有了这个软件,用户使用鼠标就可以将刻刀移动到最优化的起始位置,确保了每次刻字操作的精确性。STIKA Navi 软件菜单既可以从「刻字设置」菜单中调用,也可以从「设置打印机」菜单中调用。



技术参数	SV-15	SV-12	SV-8
切割方式	摩擦进给		
最大切割范围	宽: 340 毫米 (13 ³ / ₈ ") 长: 1000 毫米 (39 ⁵ / ₁₆ ")	宽: 250 毫米 (9 ¹³ / ₁₆ ") 长: 1000 毫米 (39 ⁵ / ₁₆ ")	宽: 160 毫米 (6 ¹ / ₄ ") 长: 1000 毫米 (39 ⁵ / ₁₆ ")
可接受介质宽度*1	宽: 360-381 毫米 (14 ¹ / ₈ " ~ 15") 长: 1100 毫米 (43 ¹ / ₄ ") 或更少 宽: 280-305 毫米 (11" ~ 12") (A3长, A4宽) 长: 1100 毫米 (43 ¹ / ₄ ") 或更少	宽: 280-305 毫米 (11" ~ 12") (A3长, A4宽) 长: 1100 毫米 (43 ¹ / ₄ ") 或更少	宽: 200-215 毫米 (7 ¹³ / ₁₆ " ~ 8 ⁷ / ₁₆ ") (A4长) 长: 1100 毫米 (43 ¹ / ₄ ") 或更少
最大切割速度	12 ~ 100 毫米 / 秒 (7 ¹ / ₁₆ " ~ 3 ⁷ / ₈ " / 秒)	12 ~ 40 毫米 / 秒 (7 ¹ / ₁₆ " ~ 1 ⁹ / ₁₆ " / 秒)	12 ~ 40 毫米 / 秒 (7 ¹ / ₁₆ " ~ 1 ⁹ / ₁₆ " / 秒)
使用介质类型*2	乙烯氯化物材质 (厚度为 0.1 毫米或以下, 如果包括背纸则厚度为 0.3 毫米 (0.012") 或以下。 (背纸则厚度包括 0.3 毫米 (0.012") 或以下。)		
接口	USB 1.1		
电源及功耗	专用交流电源适配器 输入: AC 100 V ± 10%, 50/60 Hz 1.7A 输出: DC 19 V, 2.1 A/大约 20 W (包含交流电源适配器)		
尺寸	522 (宽) x ~ 205 (高) x ~ 115 毫米 (厚) (20 ⁵ / ₈ " [宽] x ~ 8 ¹ / ₈ " [高] x ~ 4 ¹ / ₂ " [厚])	440 (宽) x ~ 205 (高) x ~ 115 毫米 (厚) (17 ³ / ₈ " [宽] x ~ 8 ¹ / ₈ " [高] x ~ 4 ¹ / ₂ " [厚])	340 (宽) x ~ 205 (高) x ~ 115 毫米 (厚) (13 ³ / ₈ " [宽] x ~ 8 ¹ / ₈ " [高] x ~ 4 ¹ / ₂ " [厚])
重量	3.3 千克 (7.3 lb)	2.7 千克 (6 lb)	2.2 千克 (4.9 lb)
噪音等级	60 dB (A) 以下 (符合 ISO 7779 标准)		
运作环境	温度: 5 ~ 40 (41 ~ 104°F), 湿度: 35 ~ 80% (无凝固)		
附件	交流电源适配器, 电源线, USB 线, 替换用的刻刀, 刻刀, 刀架, 针, 测试材质, 测试软件, CD 光盘, 用户手册		

*1当介质已有 500 毫米 (19⁵/₈") 或以上的长度被用过时, 那么根据介质的类型不同而可能会有偏离。*2不能在某些材料上刻字。

搭载软件	Roland CutStudio	Roland CutStudio Adobe® Illustrator® 插件	Roland CutStudio CorelDRAW® 插件
操作系统	Windows® 98SE/Me/2000/XP	Windows®/Mac OS	Windows®
应用软件		Adobe® Illustrator® 9/10/CS/CS2	CorelDRAW® 10/11/12

选项		
刻刀	ZEC-U5022	可用于厚的荧光膜乙烯, 2 把
刀架	XD-CH3	可调整刀架, 合成树脂制造

通过 ISO 14001 和 ISO 9001:2000 认证

Roland 注重环境保护和持续提高质量。Roland DG Corporation 公司秉持保护环境和人类健康的理念, 积极杜绝生产过程中的有机溶液, 减少并回收废弃物, 降低能源使用量, 购买回收产品。Roland DG Corporation 公司始终致力于提供最可靠的产品。



Roland 保留更改上述规格、材质或配备的权利, 如有更改, 恕不另行通知。每一客户实际输出用途可能不同, 为了得到最佳的输出品质, 定期的保养维护是必须的。请联系您的联强国际经销商以获得详细的资料。除有明文规定以外, Roland 不提供其它保修。Roland 不对任何可以预见或不可预见的、偶发或间接的因产品缺陷而造成的损害负责。所有商标均属于其持有人。

www.rolanddg.com.cn



全国独家总代理: 联强国际 (香港) 有限公司
www.synnex.com.cn

查询电邮: sales@rolanddg.com.cn
服务与支持: support@rolanddg.com.cn

授权经销商: