

## AP-640

# TrueVIS旗舰品质 树脂墨水打印，如约而至



树脂墨水

可变网点打印

速干树脂墨水

**R**

### 感受树脂墨水乐趣 体验TrueVIS旗舰品质

- ▶ 压电双喷头错排技术，优化打印头设计，确保输出效果更加细腻，提升打印速度，稳定输出画质。
- ▶ 满足对介质的适应性，无论是涂层介质还是非涂层介质上都可以输出高质量画质，包括PP、乙烯基材料、灯片等。
- ▶ TrueVIS树脂墨水挥发符合最严格的空气VOC排放标准，得到GREEN-GUARD Gold认证。

**EF**

### 增强辅助功能 提升工作乐趣

- ▶ 简单易操作，配备7英寸液晶触摸控制屏，增强人机互动性。
- ▶ TrueVIS树脂墨水对材料具有广泛的适用性，快速干燥、耐刮擦、使用安全环保等特点。
- ▶ 全新设计700ml收缩墨袋。
- ▶ 安全可靠的干燥系统确保输出稳定，快速干燥。



### 优越的色彩 和图像输出

- ▶ 全新的喷头提供可变墨点打印技术，提升输出色彩及画质。
- ▶ 与传统打印相比，TrueVIS树脂墨水可以提供更高的色彩饱和度。
- ▶ 全新开发的TrueVIS树脂墨水结合VersaWorks 6系列中预设的True Rich Color 3设定，提供充满活力的色彩和真实的效果。

扫描二维码  
了解更多产  
品信息！



或者访问：[www.rolanddg.com.cn](http://www.rolanddg.com.cn)

## 其他功能

- + 升级版的VersaWorks 6 RIP预设：  
全新的True Rich Color 3、色彩管理识别，和矢量数据打印，轻松管理您的打印输出。
- + 介质步径和进纸补偿：  
通过简单的一键式试操作，完成设置。AP-640  
配备光学镜头扫描，确保打印输出精度。
- + Roland DG Connect App：  
让您能即时访问打印机，随时了解打印机状态，  
保持您的设备处于最佳运行状态。
- + 可调的收纸单元：  
最大提升打印的稳定性，方便清洁，确保设备工  
作高效率运行。

## 产品规格

		AP-640
打印方式		压电式喷墨打印头 X 1
设备尺寸 (带支架)		2,886(W) × 836(D) × 1,550(H) mm
重量		约266 kg
介质	宽度	259 – 1,625 mm
	厚度	最大值: 1.0 mm (含底纸)
	卷筒外径	最大值: 250 mm
	介质承重	最大值: 45 kg
	卷筒内径	76.2 mm或50.8 mm
墨水	颜色	700ml袋装树脂墨水
	类型	4种颜色 (青色、品红、黄色、黑色) + 辅助剂
可打印宽度		最大值: 1,615 mm
分辨率 (每英寸点数)		最大值: 1,200 dpi
墨水干燥系统		打印机加热器设定温度: 25 – 45°C 烘干机设定温度: 70 – 110°C
打印机接口		以太网 (100BASE-TX/1000BASE-T, 自动转换)
节电功能		自动休眠功能
电源要求		打印机: 200–240 Va.c. 50/60 Hz 3 A 烘干机1: 200–240 Va.c. 50/60 Hz 10 A 烘干机2: 200–240 Va.c. 50/60 Hz 10 A
电源功耗	运行模式	约 4,000 W
	休眠模式	约 65 W
噪音	运行模式	69 dB (A) 或以下
	休眠模式	53 dB (A)或以下
随机附件		专用支架, 电源线, 烘干机, 收纸器, 介质架, 裁刀, 替换刀片, 用于维护的清洗液, 废墨瓶, 用户手册, 软件(VersaWorks, Roland DG Connect)等。

罗兰公司保留更改产品规格、材料或配件的权利，恕不另行通知。因此，产品的实际输出可能相应改变。为保证输出质量，需要对关键组件进行定期维护。更多详情，请咨询罗兰。除本文件内明确声明的事项，未作任何默示的保证或担保。对于产品缺陷导致的任何附带或间接损害（无论能否预见），罗兰公司概不承担任何责任。PANTONE® 属于Pantone LLC 公司财产。所有其它商标均属于其各自所有人的财产。复制或受版权保护的资料时，必须遵守相关地方、国家和国际法律的规定。客户必须遵守所有适用法律的规定，如发生侵权行为，由客户自行承担侵权责任。